

Pflegeanleitung Becken

Für Einzelbecken System **RENSCHLER** ohne Wasserspülung, aus Sanitärkeramik oder Kunststoff mit **Sperrflüssigkeit**

Die Zwischenreinigung durch Ihr Reinigungspersonal umfasst folgende Arbeitsgänge:

Bei Bedarf tägliches Reinigen der Becken mit wenig kaltem Wasser.

Zur Beachtung:
Reinigung mit warmem Wasser ist zu unterlassen!

Folgende Maßnahmen ca. alle 2 Wochen ausführen:
Den **Scalex-Beckenreiniger** verdünnt (Mischungsverhältnis 1 Teil Scalex zu 30 Teilen Wasser) mit der Sprühflasche auf die Becken aufsprühen, etwas einwirken lassen, anschließend die Becken mit einem Reinigungstuch reinigen und mit kaltem Wasser spülen.

Beim Auswechseln der Sifons ist darauf zu achten, dass der Rand des neuen Sifons mit dem Beckenrand bündig abschließt, damit sich keine Flüssigkeit im Becken ansammeln kann.

Zuletzt die Sifons mit **URINOL-Sperrflüssigkeit** nachfüllen. Bei diesen Arbeiten muss am Sifon nichts verändert werden. Im Sifondeckel befinden sich Aussparungen, durch die die Sperrflüssigkeit einwandfrei in das Sifoninnere gelangt.

Es dürfen weder Geruchsteine noch sonst im Handel übliche Reinigungsmittel verwendet werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

Alle für die Reinigung erforderlichen Reinigungsmittel können Sie bei uns beziehen.